YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



Antifreeze -40 (Super G11 blue)

Hochwertige Kühlmittelflüssigkeit

Beschreibung

Hochwertige Kühlflüssigkeit für moderne Benzin- und Dieselmotoren (auch aus Leichtmetall), die u nter verschiedenen saisonalen u nd klimatischen Bedingungen b etrieben werden.

YUKO Antifreeze-40 Super G11 schützt Ihren Motor vor Frost, Überhitzung, Korrosion u nd schädlichen Ablagerungen.
Bietet zuverlässigen Schutz der Motorteile aus Eisen, Aluminium, Kupfer u nd Stahl. Hergestellt auf Basis von Monoethylenglykol u nd speziellen Korrosionsschutzadditiven, hergestellt von BASF. Enthält keine Nitrite, Amine, Silikate, Borate u nd Phosphate.
Ohne Glyzerin.

Containertypen

Canister 1kg | Canister 5kg | Canister 10kg | Barrel 215kg

Vorteile

- Ausgezeichneter Korrosionsschutz;
- Reduziert mögliche Kavitationsschäden, z. B. Schäden an der Kühlflüssigkeitspumpe;
- Verhindert Schaumbildung und ist mit Gummidichtungen kompatibel;
- Frost- und Überhitzungsschutz durch hohen Siedepunkt. Erhöhte Kältemittelstärke;
- Entspricht den besten Flüssiganalogen der Welt der Klasse G11.

Erfüllt Spezifikationen

ASTM D 3306, D 4985 VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11), BMW GS 9400, MAN 324 NF, MB 325.0/325.2, MTU (MTL 5048), BS 6580, Porsche, Saab 6901 599, Opel GM QL 130100, Cummins 85T8-2, Cummins CES 14603, Caterpillar, Detroit Diesel 7SE298, John Deere 8650-5, Case, New Holland, Volvo, MACK 014617004 |

Typische Kennwerte

Density at 20˚C, g/cm³	1,040 – 1,100
Corrosive effect on metals	withstands
copper, brass, steel, cast, iron, aluminum	0,2
solder	0,3
Hydrogen index (pH), at 20°C	7,5-11
Alcalinity, cm³, min	2
Foam formation, cm³, max	30
Crystallization point, °C	-42
Color	blue

Temperaturbereich

-37˚C 0 ˚C +115˚C

Produced according to TU U 20.5-31852954-096:2017. This information is reference and it can be changed without a notice.