YUKO.UA

# Produktdatenblat
# Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com




IND

# IP-1L

## Industrielles, reibungsfestes, wasserdichtes Sommerfett

## Beschreibung

Bestimmt für die Schmierung von Walzwerken, Hochöfen u nd anderen Großgeräten in metallurgischen Betrieben mit Zentralschmiersystem. IP-1L-Fett zur Schmierung von Reibungseinheiten in Industrieanlagen, die b ei mittleren u nd hohen Belastungen arbeiten.

## Containertypen

Barrel 170kg

## Vorteile

- Hat verbesserte Schmiereigenschaften;
- Hohe Auswaschbeständigkeit durch Wasser;
- Hervorragende Pumpfähigkeit in Zentralschmiersystemen;
- Enthält einen EP-Zusatzstoff;
- Ausreichende kolloidale Stabilität.

## Erfüllt Spezifikationen

**NLGI 2 |**

## Typische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Dropping point, °C, min | 85 |
| Penetration at 25°C , mm×10-1 | 280 |
| Colloidal stability, %, max | 10 |
| Penetration at 25°C, mm×10-1, max | 250 |

**Temperaturbereich**

+0˚C 0 ˚C +70˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-051-2011. This information is reference and it can be changed without a notice.