Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND

IP-1Z

Industrielles, reibungsfestes, wasserdichtes Winterfett

Beschreibung

Bestimmt für die Schmierung von Walzwerken, Hochöfen u nd anderen Großgeräten in metallurgischen Betrieben mit Zentralschmiersystem. IP-1L-Fett zur Schmierung von Reibungseinheiten in Industrieanlagen, die b ei mittleren u nd hohen Belastungen arbeiten.

Containertypen

Barrel 170kg

Vorteile

- Hat verbesserte Schmiereigenschaften;
- Hohe Auswaschbeständigkeit durch Wasser;
- Hervorragende Pumpfähigkeit in Zentralschmiersystemen;
- Enthält einen EP-Zusatzstoff;
- Ausreichende kolloidale Stabilität.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 1 |

Typische Kennwerte

Dropping point, °C, min	80
Penetration at 25°C , mm×10-1	320
Colloidal stability, %, max	10
Penetration at 25°C, mm×10-1, max	200

Temperaturbereich

-10˚C 0 ˚C +70˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-051-2011. This information is reference and it can be changed without a notice.