JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



Redus Molybdenum

Spezial-Getriebefett

Beschreibung

Verschleißfestes, feuchtigkeitsdichtes Fett mit Molybdändisulfid (MoS□) für Gartengerätegetriebe Schmierung: Rasenmäher, Buchsenschneider, Trimmer, Elektroscheren, Gartenstaubsauger u nd Luftgebläse, Antriebsteile von Kultivatoren, Schneeräumer u nd andere Geräte, die u nter Vibrations-, Extremhoch- und Stoßbelastungen arbeiten. Es wird auch zum Schmieren von b eweglichen Teilen von Untersetzungsgetrieben, Querstücken, Kardangelenken von Elektrowerkzeugen verwendet. Speziell für Hochgeschwindigkeits-Baumknoten entwickelt,
bietet es ideale Schmierung u nd Schutz vor Überhitzung.

Hergestellt auf der Basis von Lithiumhydroxystearat, verstärkt mit einem Anti-Seize-, Antioxidations- und Gleitmittelzusatz.
Jede Tube ist mit einem abnehmbaren „ Nasenapplikator“ für eine b equeme Anwendung ausgestattet.

Containertypen

- Tube 100g

Vorteile

- Hohe Verschleißfestigkeit und extreme Druckeigenschaften;
- Hervorragend geeignet für Hochgeschwindigkeits-Ausrüstungsknoten;
- Mechanische und antioxidative Stabilität;
- Geringe Verdunstung und gute Wasserbeständigkeit;
- Zuverlässige Schmierung und Schutz vor Überhitzung;
- Großer Temperaturbereich für den Einsatz.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 2 | EP 2 | DIN 51502: KPF2K-40 |

Typische Kennwerte

Efficient viscosity at -20 °C, Pa • s-1, not more then	1200
Penetration at 25°C, mm•10–1	260
Dropping Point, ˚C	195
Corrosion impact	stands
Colloid stability, %	16
Evaporation, not more then	3
Mechanical admixture, %, not more then	0,0025
Welding load, N, min	3685
Water content, %, max	0,03

Temperaturbereich

Produced according to TC U 20.5-31852954-100:2018. This information is a reference and can be changed without notice.

-40˚C 0 ˚C +130˚C