YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO AGRO STOU 10W-30

Mehrbereichs-Universalöl.

Beschreibung

Mehrzweck-Hochleistungs-Traktorenöl, hergestellt aus hochwertigen Grundölen u nd dem fortschrittlichsten Additivpaket. Gewährleistet einen u niversellen Einsatz für alle Land- und Traktorengeräte. Mehrbereichs-Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl STOU (Super Tractor Oil Universal) für Landmaschinen.

Containertypen

Tin bucket 20L

Canister 20L

Barrel 200L

Vorteile

- Eine gute thermische und oxidative Stabilität reduziert Schlamm und Hochtemperaturablagerungen;
- Die hohe Basiszahl wirkt der Kohlenstoffbildung entgegen, ermöglicht es, den Motor sauber zu halten und erhöht so seine Lebensdauer;
- Hervorragende Tieftemperatureigenschaften sorgen für ein einfaches Starten des Motors, die Hydraulik für eine hervorragende Arbeit in der kalten Jahreszeit;
- Mehrbereichs- und Mehrzweckanwendung (Motor, Getriebe, Hydraulik);
- Compatible with other engine and transmission oils of the same specification.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 10W-30 | API CG-4/CF-4/CF/SF |

Typische Kennwerte

Viscosity mm²/s at 100 °C	11.3
Viscosity Index	140
Flash point °C	220
Pour point °C	-30
TBN mg KOH/g	9.5
The ash content of %	1.46
Density at 20 °C, kg/m³	878

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +30˚C

Produced according to TC U 23.2-31852954-018-2004. This information is a reference and can be changed without notice. This publication from 01.11.2015 replaces all of the early published descriptions of the product.