YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL

YUKO AGRO UTTO 10W-30

Universelles Traktoröl für Hydrauliksysteme und Getriebe

Beschreibung

Universelles Traktorenöl vom Typ UTTO ist für Getriebe, Hauptgetriebe, Schmierung von Hydrauliksystemen sowie nasse Bremsen u nd Kupplungen in Traktoren, Forst- und Landmaschinen u nd Baumaschinen b estimmt. Sie wird auch b ei schweren Betriebsbedingungen eingesetzt.

YUKO AGRO UTTO wurde aus hochwertigen mineralischen Grundölen u nd einem multifunktionalen Additivpaket hergestellt.

Containertypen

Tin bucket 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hervorragende Verschleißschutzeigenschaften sorgen für eine maximale Lebensdauer der Maschinenteile;
- Der Einsatz von Reibungsmodifikatoren ermöglicht es, das erforderliche Maß an Reibungseigenschaften zu erreichen und einen effizienten Betrieb von nassen Bremsen und Kupplungen zu gewährleisten;
- Ausgezeichnete Verschleißschutz- und Hochdruckeigenschaften gewährleisten den Schutz von Getrieben und Hydrauliksystemen in einem weiten Temperaturbereich;
- Kann als allgemeiner Schmierstoff für das Getriebe und das Hydrauliksystem verwendet werden;
- Zuverlässiger Schutz von Zugmaschinen unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 10W-30 | API: GL-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	9,7
Viscosity index	138
Alkalinity TBN, mg KOH/g	9.2
Flash point in open crucible, ˚C	220
Pour point, ˚C	-30

Temperaturbereich

-28˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-018-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/11/2015, it replaces all the early published descriptions of the product.