YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



PVL

YUKO ATF IID

Universelles Ganzjahres-Powerfluid für Automatikgetriebe.

Beschreibung

Bestimmt für Automatikgetriebe, Getriebe, Servoantriebe (Servolenkung) von Pkw u nd Lkw, Bussen, Spezialfahrzeugen, bei denen Dexron IID-Flüssigkeiten empfohlen werden.
Hergestellt auf Basis von Fremdteilen.

Rot gefärbt.

Containertypen

Canister 1L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hat eine hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität sowie eine ausgezeichnete Pumpfähigkeit (Tieftemperatur-Fließfähigkeit), die einen ununterbrochenen Betrieb der Maschinen bei extrem niedrigen Temperaturen gewährleistet;
- Bietet einfache und sanfte Gangwechsel in verschiedenen Betriebsarten;
- Hervorragende Reibungseigenschaften sorgen für einen ruhigen Lauf;
- Ein modernes Paket von Hochdruckadditiven bietet einen hochwertigen Schutz für verschiedene Belastungen, einschließlich Stoßbelastungen;

Erfüllt Spezifikationen

GM DEXRON - IID | Ford Motor MERCON | Caterpillar TO-2 | Volvo 97335 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	7,2
Density at 20˚C, kg/m³	865
Viscosity index	160
Flash point in open crucible, ˚C	195
Pour point, ˚C	-42

Temperaturbereich

-40˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-032-2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.