

PVL YUKO ATF IID

Universelles Ganzjahres-Powerfluid für Automatikgetriebe.



Beschreibung


Bestimmt für Automatikgetriebe, Getriebe, Servoantriebe (Servolenkung) von Pkw und Lkw, Bussen, Spezialfahrzeugen, bei denen Dexron IID-Flüssigkeiten empfohlen werden.
Hergestellt auf Basis von Fremdteilen.

Rot gefärbt.

Containertypen

 Canister 1L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hat eine hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität sowie eine ausgezeichnete Pumpfähigkeit (Tieftemperatur-Fließfähigkeit), die einen ununterbrochenen Betrieb der Maschinen bei extrem niedrigen Temperaturen gewährleistet;
- Bietet einfache und sanfte Gangwechsel in verschiedenen Betriebsarten;
- Hervorragende Reibungseigenschaften sorgen für einen ruhigen Lauf;
- Ein modernes Paket von Hochdruckadditiven bietet einen hochwertigen Schutz für verschiedene Belastungen, einschließlich Stoßbelastungen;

Erfüllt Spezifikationen

GM DEXRON - IID | Ford Motor MERCON | Caterpillar TO-2 | Volvo 97335 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	7,2
Density at 20°C, kg/m ³	865
Viscosity index	160
Flash point in open crucible, °C	195
Pour point, °C	-42

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-032-2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.