YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND SP

YUKO AU Spindle oil

Spindelöl

Beschreibung

Einsatz für Hydrauliksysteme von Maschinen u nd Industrieanlagen: Teile von Werkzeugmaschinen u nd Mechanismen, die mit hohen Geschwindigkeiten u nd geringen Belastungen arbeiten, einschließlich Spindelknoten mit Gleit- und Wälzlagern, Spindeln von Spinn- und Zwirnmaschinen, Lager von Separatoren, Nähen, Stricken, katonische, Wasserkocher, Strickmaschinen zum Schmieren von Nadeln in Strumpfwarenanlagen, etc.

Das Spindelöl wird aus schwefelarmen u nd schwefelhaltigen Paraffinölen nach dem Verfahren der tiefen selektiven Reinigung durch Phenol u nd Tiefenentwachsung hergestellt. Enthält einen antioxidativen Zusatz.

Containertypen

Barrel 200L

Vorteile

- Hohe Verschleiß- und Gleiteigenschaften;
- Gute Leistung bei hoher Belastung;
- Verhindert die Bildung von Emulsionen.

Erfüllt Spezifikationen

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	16-22
Acid index, mg KOH/g	0,05
Ash content,%, not more than	0.005
Density at 20˚C, kg/m³	890
Flash point in open crucible, ˚C	165
Pour point, ˚C	-45

Temperaturbereich

-40˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 38.1011232-89. This information is reference and it can be changed without a notice.