YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL SP

YUKO CIATIM-208

Getriebe halbflüssiges Schmierfett.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von hochbelasteten Getrieben von Raupenfahrzeugen verwendet.
Kann über einen längeren Zeitraum im Temperaturbereich von - 30°C b is +100°C eingesetzt werden. Fett CIATIM-208 - es ist eine Mischung aus Mineralölen, verdickt mit Säuren aus oxidiertem Petroleum u nd Kalziumseifen aus Naphthensäuren. Die Tieftemperatureigenschaften von CIATIM-208 gehören zu den b esten in der Ukraine.

Containertypen

Tin bucket 17,0kg

Barrel 170kg

Vorteile

- Ausgezeichnete Haftung und Wasserbeständigkeit;
- Langfristig effizient in abgedichteten Reibungseinheiten.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 1 |

Typische Kennwerte

Dynamic viscosity at -30°C, Pa•s, max	1800
Penetration at -15°C, without mixing, 0.1 mm	340
Evaporation at 125°C, max	7.48

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +100˚C

Produced according to GOST 16422-79. This information is reference and it can be changed without a notice.