YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO CIATIM-221

Komplexes wasser- und hitzebeständiges Fett.

Beschreibung

Chemisch stabil u nd inert genug, um mit einer Vielzahl von polymeren Materialien u nd Gummi verwendet zu werden, daher wird es zur Verringerung der Reibungsbelastung in den Reibungseinheiten von “Metall-Metall" u nd „ Metall-Gummi"; Oberflächen verwendet.

Zur Schmierung verschiedener Wälzlager in elektrischen Maschinen, Überwachungs- und Steuerungssystemen mit Drehzahlen b is 10. 000 U/min, inkl. im Vakuum.

Containertypen

- Tin 800g
- Tin bucket 17,0kg

Vorteile

- Wasserunlöslich und wasserabsorbierend;
- Mehrzweckfett, das sowohl für Haushaltszwecke als auch für die Industrie verwendet wird;
- Großer Temperaturbereich für den Einsatz;
- Chemisch stabil;
- Geeignet für Gummi und polymere Materialien;
- Erhält die Stabilität nach dem erhitzen;
- Entspricht GOST;
- Garantierte Haltbarkeit - 5 Jahre.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 1/2 |

Typische Kennwerte

Effective viscosity at -50°C with average gradient of the strain rate 10 c1, Pa•c, max	700
Shear strength at 50°C, Pa, min	410
Dropping point, °C, min	220
Colloid stability, % of released oil, max	5.15
Penetration at 25 °C , mm•10-1	315

Temperaturbereich

-60˚C 0 ˚C +150˚C

Produced according to GOST 9433-80. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.