

PVL YUKO CLASSIC 15W-40 Universelles Ganzjahres-Mineralöl.




Beschreibung

Bestimmt für Benzin- und Dieselmotoren von Pkw, Transportern und leichten Nutzfahrzeugen nach Herstellerangaben.

Hergestellt aus hochwertigen mineralischen Grundölen mit modernem Additivpaket für einen einwandfreien Betrieb des Motors.

Containertypen



Vorteile

- Oil flexibility allows to use it for all gasoline and diesel engines of passenger cars manufactured before 2001;
- Optimal für die zuvor gefertigten "VAZ"; „GAZ"; Personenwagen;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;
- Eine breite Palette von Verpackungen erfüllt die Anforderungen aller Geräte;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API SF/CC |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	14.5
Density at 20°C, kg/m ³	890
Viscosity index	120
Alkalinity, mg KOH/g	5.3
Flash point in open crucible, °C	220
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-008-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.