YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO Cylinder Oil 11 (ISO 100)

Zylinderöl.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von Sattdampfmotoren u nd Maschinen verwendet, die b ei hohen Lasten u nd niedrigen Drehzahlen arbeiten, sowie als Basiskomponente für einige Öle u nd Fette.

Containertypen

Barrel 200L

Vorteile

- Ausgezeichnete Beständigkeit des Films gegen Hochtemperatur-Einwirkungen und Ablagerungen bei hohen Temperaturen;
- Hohe Verschleiß- und Gleiteigenschaften;
- Gute Leistung bei hohen Belastungen.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 100 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	11.0
Acid index, mg KOH/g	0.1
Ash content, %	0.01
Flash point in open crucible, ˚C	220
Pour point, ˚C	-5

Temperaturbereich

0˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-026:2006. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014 replaces all the early published descriptions of the product.