YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO DIESEL EXTRA 20W-50

Dieselmotorenöl

Beschreibung

Hochviskoses Ganzjahres-Universalmotorenöl der SHPD-Klasse auf mineralischer Basis für den modernsten Dieselmotor (hohes Drehmoment, Multiventil mit natürlicher Ansaugung u nd Turboaufladung mit verlängertem Ablassintervall) von schwer b eladenen Lastkraftwagen, Bussen, On- und Off-Road-Baumaschinen, einschließlich solcher, die mit SCR- und AGR-Systemen zur Behandlung toxischer Abgase ausgestattet sind.

Containertypen

Canister 1L | Canister 5L | Canister 20L | Barrel 200L

Vorteile

- Guter Schutz gegen Hoch- und Tieftemperaturablagerungen im Motor;
- Hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten;
- Gute Schmier-, Reinigungs- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;
- Hohe Viskosität über die gesamte Betriebszeit des Motoröls.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 20W-50 | API CI-4/SL |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	15.5
Density at 20˚C, kg/m³	905
Alkalinity, mg KOH/g	5.0
Flash point, ˚C	240
Pour point, ˚C	-20

Temperaturbereich

-19˚C 0 ˚C +45˚C