



CVL YUKO DIESEL MAX 15W-40 Dieselmotorenöl.

Beschreibung

Universelles Ganzjahresmotorenöl der SHPD-Klasse auf mineralischer Basis für den modernsten Dieselmotor (hohes Drehmoment, Multiventil mit natürlicher Ansaugung u nd Turboaufladung mit verlängertem Ablassintervall) von schwer b eladenen Lastkraftwagen, Bussen, Straßenbaumaschinen u nd Geländemaschinen, einschließlich solcher, die mit SCR- und AGR-Systemen zur Behandlung giftiger Abgase ausgestattet sind.

Containertypen

 Canister 1L

 Canister 5L

 Canister 20L

 Barrel 200L

Vorteile

- Guter Schutz gegen Hoch- und Tieftemperaturablagerungen im Motor;
- Hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten;
- Gute Schmier-, Reinigungs- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API CI-4/SL |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	13,5
Density at 20°C, kg/m ³	905
Alkalinity, mg KOH/g	6,2
Flash point, °C	220
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich

