YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO DIESEL MAX 15W-40

Dieselmotorenöl.

Beschreibung

Universelles Ganzjahresmotorenöl der SHPD-Klasse auf mineralischer Basis für den modernsten Dieselmotor (hohes Drehmoment, Multiventil mit natürlicher Ansaugung u nd Turboaufladung mit verlängertem Ablassintervall) von schwer b eladenen Lastkraftwagen, Bussen, Straßenbaumaschinen u nd Geländemaschinen, einschließlich solcher, die mit SCR- und AGR-Systemen zur Behandlung giftiger Abgase ausgestattet sind.

Containertypen

Canister 1L | Canister 5L | Canister 20L | Barrel 200L

Vorteile

- Guter Schutz gegen Hoch- und Tieftemperaturablagerungen im Motor;
- Hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten;
- Gute Schmier-, Reinigungs- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API CI-4/SL |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	13,5
Density at 20˚C, kg/m³	905
Alkalinity, mg KOH/g	6,2
Flash point, ˚C	220
Pour point, ˚C	-25

Temperaturbereich

-22˚C 0 ˚C +45˚C