YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO DIESEL MAX SYNT 10W-40

Teilsynthetisches Motorenöl für moderne Dieselmotoren.

Beschreibung

Ganzjahres halbsynthetisches Motorenöl für Fern- und Stadtlastwagen, Land- und Baumaschinen, Busse u nd andere Nutzfahrzeuge.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit hocheffizientem, modernem Additivpaket. Bietet hohe Gleiteigenschaften, Korrosionsschutz, Reinigungsmittel u nd antioxidative Öleigenschaften über die gesamte Lebensdauer.

Bestimmt für den Ganzjahreseinsatz inkl. moderner schnelllaufender Luft- und Turbodieselmotoren.

Containertypen

Canister 1L | Canister 5L | Canister 20L | Barrel 200L

Vorteile

- Einfacher Kaltstart im Winter;
- Hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten;
- Verhindert die Bildung von Ablagerungen bei hohen und niedrigen Temperaturen im Motor;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 10W-40 | API CI-4/SL |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	13,5
Density at 20˚C, kg/m³	905
Alkalinity, mg KOH/g	6,2
Flash point, ˚C	220
Pour point, ˚C	-30

Temperaturbereich

-27˚C 0 ˚C +45˚C