YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL SP

YUKO DIESEL SUPERMARINE 40

Motoröl für Schiffsdieselmaschinen.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von mittelgroßen u nd hochbelasteten Dieselmotoren von Schiffs- und Flussschiffen, Getrieben, Kompressoren u nd anderen Schiffsmaschinen verwendet, bei denen wasserfeste Öle erforderlich sind.
Wird auch in hochbelasteten Umwälzsystemen u nd niedrigtourigen Kreuzkopf-Schwerlast-Dieselmotoren zur Schmierung von Zylindern niedertouriger Dieselmotoren mit Kraftstoffen mit einem Schwefelgehalt von b is zu 1, 0% eingesetzt.
Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit speziellem Additivpaket.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Reduziert den Verschleiß von Motorteilen; Reduces wear of engine parts;
- Verhindert die korrosive Wirkung von Wasser;
- Hat eine gute Filtrierbarkeit und leichte Wasserabscheidbarkeit;
- Erfüllt die Anforderungen der API CF-4.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 40 | API CF-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14
Density at 20˚C, kg/m³	899
Viscosity index	85
Alkalinity, mg KOH/g	5.6
Flash point in open crucible, ˚C	220
Pour point, ˚C	-12

Temperaturbereich

-9˚C 0 ˚C +45˚C