



YUKO DIESEL SUPERMARINE 50 Motoröl für Schiffsdieselmotoren.

Beschreibung


Wird zur Schmierung von mittelgroßen und hochbelasteten Dieselmotoren von Schiffs- und Flussschiffen, Getrieben, Kompressoren und anderen Schiffsmaschinen verwendet, bei denen wasserfeste Öle erforderlich sind.

Wird auch in hochbelasteten Umwälzsystemen und niedrigtourigen Kreuzkopf-Schwerlast-Dieselmotoren zur Schmierung von Zylindern niedertouriger Dieselmotoren mit Kraftstoffen mit einem Schwefelgehalt von bis zu 1,0% eingesetzt.

Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit speziellem Additivpaket.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Reduziert den Verschleiß von Motorteilen;
- Verhindert die korrosive Wirkung von Wasser;
- Hat eine gute Filtrierbarkeit und leichte Wasserabscheidbarkeit;
- Erfüllt die Anforderungen der API CF-4.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 50 | API CF-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	15.5
Density at 20°C, kg/m ³	905
Viscosity index	88
Alkalinity, mg KOH/g	5.0
Flash point in open crucible, °C	240
Pour point, °C	-15

Temperaturbereich

