YUKO.UA

# Produktdatenblat
# Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM




CVL SP

# YUKO DIESEL SUPERMARINE 50

## Motoröl für Schiffsdieselmaschinen.

## Beschreibung

Wird zur Schmierung von mittelgroßen u nd hochbelasteten Dieselmotoren von Schiffs- und Flussschiffen, Getrieben, Kompressoren u nd anderen Schiffsmaschinen verwendet, bei denen wasserfeste Öle erforderlich sind.
Wird auch in hochbelasteten Umwälzsystemen u nd niedrigtourigen Kreuzkopf-Schwerlast-Dieselmotoren zur Schmierung von Zylindern niedertouriger Dieselmotoren mit Kraftstoffen mit einem Schwefelgehalt von b is zu 1, 0% eingesetzt.
Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit speziellem Additivpaket.

## Containertypen

Barrel 200L

In bulk

## Vorteile

- Reduziert den Verschleiß von Motorteilen;
- Verhindert die korrosive Wirkung von Wasser;
- Hat eine gute Filtrierbarkeit und leichte Wasserabscheidbarkeit;
- Erfüllt die Anforderungen der API CF-4.

## Erfüllt Spezifikationen

**SAE 50 | API CF-4 |**

## Typische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s | 15.5 |
| Density at 20˚C, kg/m³ | 905 |
| Viscosity index | 88 |
| Alkalinity, mg KOH/g | 5.0 |
| Flash point in open crucible, ˚C | 240 |
| Pour point, ˚C | -15 |

**Temperaturbereich**

-12˚C 0 ˚C +45˚C