

YUKO DYNAMIC 10W-40

Universelles Motoröl mit hohem Anteil an synthetischen Komponenten.



Beschreibung

Bestimmt für Benzin- und Dieselmotoren von Pkw, Transportern und leichten Nutzfahrzeugen nach Herstellerangaben.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit verbessertem Additivpaket mit synthetischen Komponenten, die eine hohe Leistung bieten.

Containertypen

 Canister 1L

 Canister 4L

 Canister 5L

 Tin bucket 20L

 Barrel 200L

Vorteile

- Guter Verschleißschutz, antioxidative und dispergierende Eigenschaften;
- Erhöhte Motorsauberkeit durch den hohen Anteil an synthetischen Komponenten;
- Einfacher Kaltstart im Winter;
- Eine breite Palette von Verpackungen erfüllt die Anforderungen aller Geräte.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 10W-40 | API SF/CC |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	14,3
Density at 20°C, kg/m ³	885
Viscosity index	138
Alkalinity, mg KOH/g	5.1
Flash point in open crucible, °C	210
Pour point, °C	-32

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-045:2010. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.