YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND

YUKO EKS-A (ISO 100)

Wasserlösliches, schmierendes Kühlmittel.

Beschreibung

Wasserlösliches, schmierendes Kühlmittel, das zur Schmierung von Metallformen verwendet wird.
Wird bei der Herstellung von Stahlbeton, Schaumbeton und anderen Baukonstruktionen eingesetzt. Bei der Herstellung der Emulsion ist die Zugabe von ätzender Asche erforderlich.

Containertypen

Canister 17,5kg

Barrel 180kg

In bulk

Vorteile

- Einfache Trennung des Endprodukts von der Metallform oder dem Holz;
- Bietet eine gute Qualität der äußeren Produktoberfläche;
- Reduziert die Anzahl der Poren und Hohlräume auf der vorderen (Arbeits-)Produktoberfläche.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 100 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50 °C, mm2/s	65
Density at 20˚C, kg/m³	900
Acid index, mg KOH/g	6,5
Corrosive effect on metals	stands

Temperaturbereich

+15˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-023:2005. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.