



YUKO EKS-A (ISO 100)

Wasserlösliches, schmierendes Kühlmittel.

Beschreibung


Wasserlösliches, schmierendes Kühlmittel, das zur Schmierung von Metallformen verwendet wird.

Wird bei der Herstellung von Stahlbeton, Schaumbeton und anderen Baukonstruktionen eingesetzt. Bei der Herstellung der Emulsion ist die Zugabe von ätzender Asche erforderlich.

Containertypen

 Canister 17,5kg

 Barrel 180kg

 In bulk

Vorteile

- Einfache Trennung des Endprodukts von der Metallform oder dem Holz;
- Bietet eine gute Qualität der äußeren Produktoberfläche;
- Reduziert die Anzahl der Poren und Hohlräume auf der vorderen (Arbeits-)Produktoberfläche.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 100 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50 °C, mm ² /s	65
Density at 20°C, kg/m ³	900
Acid index, mg KOH/g	6,5
Corrosive effect on metals	stands

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-023:2005. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.