YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND

YUKO EOF-1 (ISO 46)

Wasserlösliches, schmierendes Kühlmittel

Beschreibung

Zur Schmierung von Metallformen b ei der Herstellung von Stahlbeton u nd Betonprodukten u nter Verwendung von Metallformen in Form von 3-10% Emulsion.

Containertypen

Canister 17,5kg

Barrel 180kg

In bulk

Vorteile

- Einfache Trennung des Betonprodukts von der Metallform oder dem Holzbau;
- Bietet eine gute Qualität der äußeren Produktoberfläche;
- Reduziert die Anzahl der Poren und Hohlräume auf der vorderen (Arbeits-)Produktoberfläche.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 46 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50 °C, mm2/s	70
Density at 20 °C, kg/m3	895
Acid index, mg KOH/g	3,75
Corrosive effect on metals	stands

Temperaturbereich

+15˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-023:2005. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014 replaces all the early published descriptions of the product.