



IND SP **YUKO ESh**

Öl für hydraulische Steuerungen von hochbelasteten Maschinen.


Beschreibung

Bestimmt für hydraulische Steuerungen von schwer beladenen Maschinen (Schreitbagger und ähnliche Maschinen).
Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit effektiven Additiven.

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Schützt hydraulische Getriebekomponenten vor Korrosion;
- Gute Filtrierbarkeit und Antischaumeigenschaften;
- Bietet die Stabilität der Viskositäts-Temperatur-Eigenschaften über den gesamten Betriebstemperaturbereich;
- Gute Dispergiereigenschaften und chemische Stabilität verhindern Ablagerungen und Lackbildung auf den Oberflächen von Hydrauliksystemkomponenten;
- Minimiert den Verschleiß der Reibelemente über die gesamte Lebensdauer;
- Kompatibel mit allen Gummidichtungen im Hydrauliksystem.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 | ISO HH |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50°C, mm ² /s	23
Viscosity index	137
Density at 20°C, kg/m ³	878
Acid index, mg KOH/g	0.05
Flash point in open crucible, °C	170
Pour point, °C	-50

Temperaturbereich



Produced according to GOST 10363-78. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.