YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL PVL

YUKO FLUSHING OIL

Spülöl für Benzin- und Dieselmotoren.

Beschreibung

Zur effektiven Entfernung von Schlamm, Nieder- und Hochtemperaturablagerungen aus Motorschmiersystemen. Reinigt u nd verhindert das Verstopfen der Ölkanäle.

Containertypen

Canister 3,2L | Canister 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Hat eine gute Reinigungskraft, kann effektiv Ablagerungen und Sedimente aus dem Motor entfernen und reinigt die verstopften Ölkanäle;
- Passt den Motor für den Wechsel auf die andere Ölsorte an (z. B. von mineralisch zu halbsynthetisch, Wechsel auf alternatives Markenöl);
- Kurze Spülzeit - nur 15 Minuten;
- Sicher und kompatibel mit allen Arten von Motorölen.

Erfüllt Spezifikationen

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	31
Density at 20˚C, kg/m³	878
Alkalinity, mg KOH/g	0.65
Flash point, ˚C	200
Pour point, ˚C	-10

Temperaturbereich

-8˚C 0 ˚C +40˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-011-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.