



CVL PVL YUKO FLUSHING OIL Spülöl für Benzin- und Dieselmotoren.

Beschreibung

Zur effektiven Entfernung von Schlamm, Nieder- und Hochtemperaturablagerungen aus Motorschmiersystemen. Reinigt und verhindert das Verstopfen der Ölkanäle.

Containertypen

 Canister 3,2L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hat eine gute Reinigungskraft, kann effektiv Ablagerungen und Sedimente aus dem Motor entfernen und reinigt die verstopften Ölkanäle;
- Passt den Motor für den Wechsel auf die andere Ölsorte an (z. B. von mineralisch zu halbsynthetisch, Wechsel auf alternatives Markenöl);
- Kurze Spülzeit - nur 15 Minuten;
- Sicher und kompatibel mit allen Arten von Motorölen.

Erfüllt Spezifikationen

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	31
Density at 20°C, kg/m ³	878
Alkalinity, mg KOH/g	0.65
Flash point, °C	200
Pour point, °C	-10

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-011-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.