



IND SP **YUKO FORMA 10 (ISO 10)**
Formschmierendes Fluid.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von Formen bei der Herstellung von Stahlbeton, Beton, Schaumbeton und Gasbetonprodukten verwendet.


Bestimmt für die Herstellung von Produkten mit erhöhten Qualitätsanforderungen an die Fertigprodukte und deren Oberfläche sowie für die Formschmierung bei monolithischer Bauweise.

Das Produkt muss nicht vorgemischt werden. Wird gebrauchsfertig geliefert.

Containertypen

 Canister 17,5kg

 Barrel 180kg

 In bulk

Vorteile

- Erlaubt es, Produkte mit hohen Anforderungen an die Oberfläche der Ware zu erhalten, ohne Flecken und gebleichte Stellen;
- Verlängert die Lebensdauer von Holz- oder kunststoffbeschichteten Formen; Korrodiert keine Metallformen;
- Korrodiert keine Metallformen;
- Effizienter Verbrauch;
- Universelles Produkt sowohl für die manuelle als auch für die automatische Anwendung.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 10 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	10
Acid index, mg KOH/g	8.1
Flash point in open crucible, °C	90
Pour point, °C	-10

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-042:2008. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/11/2015, it replaces all the early published descriptions of the product.