YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO FORMA 10 (ISO 10)

Formschmierendes Fluid.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von Formen b ei der Herstellung von Stahlbeton, Beton, Schaumbeton u nd Gasbetonprodukten verwendet.

Bestimmt für die Herstellung von Produkten mit erhöhten Qualitätsanforderungen an die Fertigprodukte u nd deren Oberfläche sowie für die Formschmierung b ei monolithischer Bauweise.

Das Produkt muss nicht vorgemischt werden. Wird gebrauchsfertig geliefert.

Containertypen

Canister 17,5kg

Barrel 180kg

In bulk

Vorteile

- Erlaubt es, Produkte mit hohen Anforderungen an die Oberfläche der Ware zu erhalten, ohne Flecken und gebleichte Stellen;
- Verlängert die Lebensdauer von holz- oder kunststoffbeschichteten Formen; Korrodiert keine Metallformen;
- Korrodiert keine Metallformen;
- Effizienter Verbrauch;
- Universelles Produkt sowohl für die manuelle als auch für die automatische Anwendung.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 10 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	10
Acid index, mg KOH/g	8.1
Flash point in open crucible, ˚C	90
Pour point, ˚C	-10

Temperaturbereich

-5˚C 0 ˚C +40˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-042:2008. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/11/2015, it replaces all the early published descriptions of the product.