



**IND SP** **YUKO FORMA 24 (ISO 24)**  
**Formschmierflüssigkeit.**


### Beschreibung

Wird zur Schmierung von Formen bei der Herstellung von Stahlbeton, Beton, Schaumbeton und Gasbetonprodukten verwendet. Zur Herstellung von Produkten mit erhöhten Qualitätsanforderungen an die Fertigprodukte und deren Oberfläche sowie zur Formschmierung bei monolithischer Bauweise. Das Produkt muss nicht vorgemischt werden. Es wird gebrauchsfertig geliefert.

### Containertypen

 Canister 17,5kg

 Barrel 180kg

 In bulk

### Vorteile

- Ermöglicht eine saubere Gussoberfläche, ohne Flecken und bleichenden Beton;
- Verlängert die Lebensdauer von mit Holz oder Kunststoff beschichteten Formen;
- Verhindert die Korrosion von Metallformen;
- Ermöglicht die Erzielung von 1 Liter pro 25-55 m<sup>2</sup> Verbrauch bei Verwendung mit einer hochwertigen Sprühdüse;
- Automatische und manuelle Anwendung.

### Erfüllt Spezifikationen

**ISO 24 |**

### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	24.0
Total base	, mg KOH/g 8,1
Flash point, °C	160
Pour point, °C	-15

#### Temperaturbereich



Produced according to 19.2-31852954-042:2008. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.