YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND SP

YUKO FORMA 24 (ISO 24)

Formschmierflüssigkeit.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von Formen b ei der Herstellung von Stahlbeton, Beton, Schaumbeton u nd Gasbetonprodukten verwendet.
Zur Herstellung von Produkten mit erhöhten Qualitätsanforderungen an die Fertigprodukte u nd deren Oberfläche sowie zur Formschmierung b ei monolithischer Bauweise.
Das Produkt muss nicht vorgemischt werden. Es wird gebrauchsfertig geliefert.

Containertypen

Canister 17,5kg

Barrel 180kg

In bulk

Vorteile

- Ermöglicht eine saubere Gussoberfläche, ohne Flecken und bleichenden Beton;
- Verlängert die Lebensdauer von mit Holz oder Kunststoff beschichteten Formen;
- Verhindert die Korrosion von Metallformen;
- Ermöglicht die Erzielung von 1 Liter pro 25-55 m2 Verbrauch bei Verwendung mit einer hochwertigen Sprühdüse;
- Automatische und manuelle Anwendung.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 24 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s		24.0
Total base	, mg KOH/g	8,1
Flash point, ˚C		160
Pour point, ˚C		-15

Temperaturbereich

-10˚C 0 ˚C +50˚C

Produced according to 19.2-31852954-042:2008. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.