



YUKO FORMA 8 (ISO 7)

Formschmierendes Fluid.

Beschreibung


Wird zur Schmierung von Betonschalungen bei der Herstellung von Stahlbeton-, Beton- und Schaumbetonprodukten sowie für verschiedene Formen und Schalungen im Bauwesen verwendet.

Das Produkt muss nicht vorgemischt werden. Es wird gebrauchsfertig geliefert.

Containertypen

 Canister 17,5kg

 Barrel 175kg

 In bulk

Vorteile

- Einfache Trennung der Form von den Produkten auch nach mehreren Tagen;
- Reinigen Sie die Produktoberfläche, ohne Flecken;
- Nach der Verwendung der Flüssigkeit ist keine zusätzliche Reinigung der Form erforderlich;
- Korrodiert keine Metallformen;
- Effizienter Verbrauch;
- Hohe biologische Abbaubarkeit.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 7 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	8.0
Total base	, mg KOH/g 9.1
Flash point, °C	165
Pour point, °C	-15

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-040:2008. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.