



IND SP **YUKO FORMA 9 (ISO 10)**
Formschmierendes Fluid.

Beschreibung


Wird zur Schmierung von Betonschalungen bei der Herstellung von Stahlbeton-, Beton- und Schaumbetonprodukten sowie für die Vielfalt der Schalungen und Schalungen im Bauwesen eingesetzt.

Das Produkt muss nicht vorgemischt werden. Es wird gebrauchsfertig geliefert.

Containertypen

 Canister 17,5kg

 Barrel 180kg

 In bulk

Vorteile

- Einfache Trennung der Form von den Produkten auch nach mehreren Tagen;
- Reinigen Sie die Produktoberfläche, ohne Flecken;
- Nach der Verwendung der Flüssigkeit ist keine zusätzliche Reinigung der Form erforderlich;
- Korrodiert keine Metallformen; ;
- Effizienter Verbrauch.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 10 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	9.0
Total base	, mg KOH/g 6,8
Flash point, °C	152
Pour point, °C	-16

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-040:2008. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.