YUKO.UA

# Produktdatenblat
# Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM




IND SP

# YUKO FORMAT PM 68

## Industrieöl.

## Beschreibung

Wird in Umlaufschmiersystemen für Zellstoff- und Papieranlagen eingesetzt.

Zur Schmierung der Lager von Trockenzylindern, Gewebe- und Presswalzen u nd anderen Elementen des Umlaufsystems von Papiermaschinen, die mit höheren Geschwindigkeiten u nd Lasten arbeiten.

Es wird in verschiedenen Versionen der Viskosität hergestellt:

- FORMAT PM 68
- FORMAT PM 150
- FORMAT PM 220
- FORMAT PM 320

## Containertypen

Barrel 200L

In bulk

## Vorteile

- Hohe antioxidative Stabilität;
- Verbesserte demulgierende Eigenschaften;
- Bietet Schutz vor Verschleiß und Korrosion.

## Erfüllt Spezifikationen

**CLP | DIN 51 517 - 3 |**

## Typische Kennwerte

| | |
|---|---|
| Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s | 61,2-74,8 |
| Viscosity index | 90 |
| Acid index, mg KOH/g | 1,5 |
| Flash point in open crucible, ˚C | 200 |
| Pour point, ˚C | -25 |

**Temperaturbereich**

-23˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-080:2016. This information is reference and it can be changed without a notice.