YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND

YUKO FORMATERM CCM

Abscheiden des Kühlmittelöls.

Beschreibung

YUKO FORMATERM CCM - Separation von Kühlmittelöl. bestimmt für den Einsatz in Maschinen zum Stranggießen von Rohlingen für hochwertiges Walzgut.

Containertypen

Canister 10kg

Canister 17,5kg

Barrel 180kg

Vorteile

- Reduzierung von Rauch und Kohlenstoffbildung beim Stranggießen;
- Erhöhung der Lebensdauer von Geräten.

Erfüllt Spezifikationen

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	7,5
Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	40-60
Density at 20˚C, kg/m³, max	900
Sulphur content, %, max	1,0
Acid index, mg KOH/g, max	0,5
Flash point, ˚C	230
Pour point, ˚C	-14

Temperaturbereich

-11˚C 0 ˚C 45˚C

Produced according to TU U 19.2-31852954-081:2016. This information is reference and it can be changed without a notice.