



SP YUKO FORMULA 15W-40 Extraklassenmineralmotoröl.

Beschreibung

Bestimmt für den ganzjährigen Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren von Pkw und Transportern, inkl. Injektor, Multiventil, Turboaufladung.

Hergestellt aus hochwertigen mineralischen Grundölen mit ausgewogenem Additivpaket.

Containertypen

 Tin bucket 20L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Ideales Preis-Leistungs-Verhältnis;
- Die Universalität des Öls erlaubt es, es in fast allen Benzin- und Dieselmotoren von Autos, die vor 2003 hergestellt wurden, zu verwenden; ;
- Hat einen guten Schaum- und Korrosionsschutz;
- Kompatibel mit allen Dichtungsmaterialien;
- Keine Hoch- und Tieftemperaturablagerungen im Motor;
- Hat eine gute Reinigungskraft, die eine effektive Ablagerung und Schlammabfuhr aus dem Motor ermöglicht.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API SJ/CF-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	14,75
Viscosity index	126
Alkalinity, mg KOH/g	9,9
Flash point in open crucible, °C	220
Pour point, °C	-30

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-008-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.