


CVL **SP** **YUKO Graphite Grease** **Universelles Fett auf Kalziumbasis.**




Beschreibung


Zum Schmieren von hochbelasteten Gleitreibungseinheiten von niedertourigen Mechanismen, Federn, Traktor- und Maschinenaufhängungen, Wagenhebern, offenen Getrieben u sw. Hergestellt aus einer mittelviskosen Erdölmischung, verdickt mit wasserhaltigen Fettsäuren, Kalziumseife pflanzlichen und tierischen Ursprungs, mit Graphitzusatz als Festschmierstoff.


Containertypen


 Doypack
0,375kg

 Tin 400g

 Tin 800g

 Plastic pail
9kg

 Tin bucket
17,0kg

 Barrel
170kg

Vorteile

- Guter Verschleißschutz und extreme Druckeigenschaften;
- Kann erfolgreich unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden;
- Optimaler Korrosionsschutz bei hohen Belastungen;
- Niedriger Reibungskoeffizient durch das Vorhandensein von festen Partikeln;
- Wasser- und Staubschutz;
- Entspricht GOST.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 2 |

Typische Kennwerte

Tensile strength at 20°C, Pa	500
Dropping point, °C	90
Penetration at 25°C, x10-1 mm	265
Colloid stability, %	4

Temperaturbereich



Produced according to GOST 3333-80. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.