YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP

YUKO Grease 158

Spezialfett.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von Wälzlagern in elektrischen Geräten der Automobil-
und Traktorindustrie, Nadellagern von Kardangelenkquerträgern, Reibungsverbindungen von Scheibenwischern von Personenkraftwagen u nd Lastkraftwagen, anderen Fahrzeugen verwendet.

Containertypen

- Tin 400g
- Tin 800g
- Plastic pail 9kg
- Tin bucket 17,0kg
- Barrel 170kg

Vorteile

- Hat gute Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Wirksam innerhalb eines erweiterten Temperaturbereichs;
- Hat eine gute mechanische und thermische Stabilität;
- Die Fettfarbe dient als Indikator;
- Frei von Blei und anderen gefährlichen Metallen.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 2 |

Typische Kennwerte

Dropping point, °C, min	170
Penetration at 25°C, mm•10-4 within	275
Colloid stability, % of released oil, max	15
Shear strength at 50°C, Pa, within	210
Critical load (Pк), N, min	617

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 20.5-31852954-060:2013. This information is reference and it can be changed without a notice.