Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL YUKO HIGHGEAR MAX (SAE 140, GL-4)

Hochwertiges Getriebeöl.

Beschreibung

Hochwertiges Getriebeöl für den Antrieb von Getrieben (inkl. Hypoid) und Differentialen aller Getriebearten für Pkw und Nkw. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende Scherstabilität aus und erfüllt die Anforderungen der Norm GL-4. Geeignet für den effektiven Einsatz in Hypoidgetrieben, die unter maximaler Belastung arbeiten. Hervorragende Schmiereigenschaften sorgen für ein sanftes Verschieben von konischen Kauschen und selbsthemmenden Differentialen.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Er sorgt für sanftes Schalten und geräuschlose Getriebearbeiten;
- Guter Schutz der Motorteile vor Korrosion und Ablagerungen;
- Verlängert die Lebensdauer von Getriebeteilen.
- Gute Oxidations- und thermische Oxidationsstabilität;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 140 | API GL-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	22.1
Flash point, ˚C	260
Density at 20˚C, kg/m³	900

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +45˚C