YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO HYDRAULIC LUXE 46

Ganzjahres-Hydrauliköl

Beschreibung

Hochwertiges Ganzjahres-Hydrauliköl für Geräte mit Pumpen aller Art, die b ei einem Druck über 25 MPa u nd einer Öltemperatur im Volumen über +90°C arbeiten u nd Öle mit hoher Reinheitsklasse erfordern.

Containertypen

Canister 20L

Barrel 200L

Vorteile

- Großer Temperaturbereich für den Einsatz;
- Höchster Grad an Geräteschutz;
- Hervorragende Filtrierbarkeit;
- Verlängerte Lebensdauer und verbesserte Beständigkeit gegen die für den harten Einsatz typischen Faktoren;
- Hervorragende Verschleißschutzeigenschaften, Oxidationsbeständigkeit und thermische Stabilität.

Erfüllt Spezifikationen

HLP 46 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	8,1
Density at 20˚C, kg/m³	880
Viscosity index	86
Pour point, ˚C	-12
Flash point, ˚C	230

Temperaturbereich

˚C 0 ˚C ˚C