



SP **YUKO HYDROL HLPD 68 ZF**
Aschefreies Öl für Hydrauliksysteme.


Beschreibung

Aschefreies Hydrauliköl. Bestimmt für Hydrauliksysteme verschiedener Industriearüstungen (Maschine, Presse u sw.), mobile Hydrauliksysteme, die unter schweren Lastbedingungen betrieben werden und Öle erfordern, ohne Metallverunreinigungen, insbesondere Zink und Kalzium mit verbesserter viskothermischer Stabilität/;

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hohe hydrolytische Stabilität, Filtrierbarkeit;
- Verbesserte visko-thermische Eigenschaften;
- Reduziert den Verschleiß von Systemkomponenten durch hocheffiziente Verschleißschutzadditive;
- Frei von Metallverunreinigungen, insbesondere Zink und Kalzium;
- Hat detergent-dispergierende Eigenschaften.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 68 | ISO 6743-4 (HM) | DIN 51524-2 (HLPD) |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	61,2-74,8
Viscosity index	90
Density at 20°C, kg/m ³	890
Acid index, mg KOH/g max	0.2
Flash point in open crucible, °C	200
Pour point, °C	-25
Mass fraction of solids, %	doesn't contain
Mass fraction of zink, %	doesn't contain

Temperaturbereich



Produced according to TU U 19.2-31852954-075-2015. This information is reference and it can be changed without a notice.