



IND SP **YUKO HYDROL HM 100**
Hochwertiges Hydrauliköl.

Beschreibung


Bestimmt für Hydrauliksysteme von Industrieanlagen sowie für Landwirtschafts-, Erdbewegungs-, Bau- und Geländeausrüstungen.

Hydrauliköl mit hohem Verschleißschutz und niedrigem Zinkgehalt, das den Einsatz in einer Vielzahl von Hydrauliksystemen von Industrie- und Mobilgeräten unter schwierigen Betriebsbedingungen ermöglicht.

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hohe Gebrauchseigenschaften;
- Hohe thermische und hydrolytische Stabilität;
- Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität;
- Langfristige Oxidationsbeständigkeit;
- Schaumarm und gut filtrierbar;
- Kompatibilität mit Dichtungsmaterialien.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 100 | ISO HM |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	95
Viscosity index	92
Density at 15°C, kg/m ³	880
Acid index, mg KOH/g max	0.65
Flash point in open crucible, °C	220
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-017-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.