



## IND SP YUKO HYDROL HM 15 Hochwertiges Hydrauliköl.

### Beschreibung

Es wird in Antriebssystemen und hydraulischen Steuerungen eingesetzt, die unter extrem schwierigen Bedingungen mit hohem Druck und hohen Temperaturen arbeiten.


Es besteht aus hochwertigen mineralischen Grundölen mit einem ausgewogenen System von Additiven, die Antioxidantien, Verschleißschutz, Korrosionsschutz und Schaumschutz enthalten.

Die einzigartige Formel für die Herstellung von Hydrauliköl HM 15 sorgt dafür, dass es wesentlich länger wirkt als herkömmliche mineralische Hydrauliköle.

### Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

### Vorteile

- Hohe thermische und hydrolytische Stabilität;
- Hohe Oxidationsbeständigkeit;
- Hohe Transferlast und Verschleißfestigkeit;
- ausgezeichnete Luftabgabe und Antischaumeigenschaften.

### Erfüllt Spezifikationen

ISO 15 | ISO HM |

### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	14.7
Viscosity index	102
Density at 15°C, kg/m <sup>3</sup>	871
Flash point in open crucible, °C	180
Pour point, °C	-25
Acid index, mg KOH/g max	0.65

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-017-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.