



## IND YUKO HYDROL HM 46

### Hydrauliköl.

#### Beschreibung

Bestimmt für Hydrauliksysteme verschiedener in- und ausländischer Geräte, die die hochwertigen, reinen Öle erfordern. Wird in der Ausrüstung mit Pumpen aller Art verwendet, die unter einem Druck von über 25MPa arbeiten.

Hergestellt aus hochwertigen, hochreinen Grundölen mit Additivpaket.

#### Containertypen

 Tin bucket 20L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

#### Vorteile

- Hochreine Reinheit bietet ein hohes Maß an Ölleistung;
- Hervorragende Tieftemperatur- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Hohe Oxidations- und Schaumbeständigkeit;
- Hoher Verschleißschutz in einem weiten Lastbereich.

#### Erfüllt Spezifikationen

ISO 46 | ISO HM |

#### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	45.5
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	890
Viscosity index	98
Acid index, mg KOH/g	0.65
Flash point in open crucible, °C	218
Pour point, °C	-32

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-017-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.