YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO HYDROL HM 68

Hochwertiges Hydrauliköl.

Beschreibung

YUKO HYDROL HM 68 wird in Hydrauliksystemen von Industrieanlagen, Maschinen u nd Fahrzeugen eingesetzt, wo hochwertiges Hydrauliköl empfohlen wird.

Hergestellt aus hochwertigen mineralischen Grundölen mit einem ausgewogenen Additivsystem, das Antioxidantien, Verschleißschutz, Korrosionsschutz u nd Schaumschutz enthält.

Erfolgreich eingesetzt, wo immer eine lange Lebensdauer gefordert ist, hervorragende Filtrierbarkeit, gute Hydrolysestabilität u nd hohe Wasserabscheideeigenschaften.

.

Containertypen

Canister 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Ohne Zink, Kalzium und andere Metalle;
- Ausgezeichneter Verschleißschutz;
- Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität;
- Die langfristige Oxidationsbeständigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer;
- Schaumarm;
- Gute Filtrierbarkeit.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 68 | ISO HM |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	65,2
Viscosity index	92
Density at 15˚C, kg/m³	883
Acid index, mg KOH/g max	0.65
Flash point in open crucible, ˚C	215
Pour point, ˚C	-32

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-017-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.