



IND SP YUKO HYDROL HM 68 Hochwertiges Hydrauliköl.

Beschreibung

YUKO HYDROL HM 68 wird in Hydrauliksystemen von Industrieanlagen, Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt, wo hochwertiges Hydrauliköl empfohlen wird.


Hergestellt aus hochwertigen mineralischen Grundölen mit einem ausgewogenen Additivsystem, das Antioxidantien, Verschleißschutz, Korrosionsschutz und Schaumschutz enthält.

Erfolgreich eingesetzt, wo immer eine lange Lebensdauer gefordert ist, hervorragende Filtrierbarkeit, gute Hydrolysestabilität und hohe Wasserabscheideeigenschaften.

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Ohne Zink, Kalzium und andere Metalle;
- Ausgezeichneter Verschleißschutz;
- Ausgezeichnete hydrolytische Stabilität;
- Die langfristige Oxidationsbeständigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer;
- Schaumarm;
- Gute Filtrierbarkeit.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 68 | ISO HM |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	65,2
Viscosity index	92
Density at 15°C, kg/m ³	883
Acid index, mg KOH/g max	0.65
Flash point in open crucible, °C	215
Pour point, °C	-32

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-017-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.