



IND SP **YUKO HYDROL HV 100**
Hochwertiges Hydrauliköl.


Beschreibung

Bestimmt für externe Hydraulikgeräte, die mit hohen thermischen und mechanischen Belastungen arbeiten, sowie für Industrie- und Automobilhydrauliksysteme, die über einen weiten Temperaturbereich arbeiten.

Hergestellt aus hochraffinierten Grundölen. Enthält ein ausgewogenes Additivpaket mit Antioxidantien, Verschleißschutz, Schaumschutz und Korrosionsschutz. Spezielle Additive bieten einen hohen Viskositätsindex in einem weiten Bereich von Betriebs- und Umgebungstemperaturen.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hohe antioxidative Stabilität;
- Hoher Viskositätsindex;
- Zuverlässiger Verschleißschutz;
- Hohe Demulgierfähigkeit und Antischaumeigenschaften;
- Rost- und Korrosionsschutz;
- Hervorragende thermische Stabilität.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 100 | ISO HV |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	95
Viscosity index	120
Density at 15°C, kg/m ³	885
Acid index, mg KOH/g	0,65
Flash point in open crucible, °C	230
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-017-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.