



YUKO HYDROL HV 32

Öl für Hydrauliksysteme

Beschreibung

Bestimmt für Hydrauliksysteme verschiedener in- und ausländischer Geräte, die die hochwertigen, reinen Öle benötigen.

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Großer Temperaturbereich für den Einsatz;
- Einfacher Kaltstart;
- Höchster Grad an Geräteschutz;
- Hervorragende Filtrierbarkeit unter nassen Bedingungen;
- Verlängerte Lebensdauer und verbesserte Beständigkeit gegen die für den harten Einsatz typischen Faktoren;
- Hervorragende Verschleißschutzeigenschaften, Oxidationsbeständigkeit und thermische Stabilität.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 | ISO HV |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	32.6
Viscosity index	115
Density at 15°C, kg/m ³	873
Acid index, mg KOH/g	0.65
Flash point in open crucible, °C	205
Pour point, °C	-39

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-017-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.