




**IND SP** **YUKO HYDROL HV 46**  
**Öl für Hydrauliksysteme.**

### Beschreibung

Bestimmt für Hydrauliksysteme verschiedener in- und ausländischer Geräte, die die hochwertigen, reinen Öle benötigen.

### Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

### Vorteile

- Großer Temperaturbereich für den Einsatz;
- Einfacher Kaltstart;
- Höchster Grad an Geräteschutz;
- Hervorragende Filtrierbarkeit unter nassen Bedingungen;
- Verlängerte Lebensdauer und verbesserte Beständigkeit gegen die für den harten Einsatz typischen Faktoren;
- Hervorragende Verschleißschutzeigenschaften, Oxidationsbeständigkeit und thermische Stabilität.

### Erfüllt Spezifikationen

**ISO 46 | ISO HV |**

### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	46
Viscosity index	120
Density at 15°C, kg/m <sup>3</sup>	875
Acid index, mg KOH/g max	0.65
Flash point in open crucible, °C	208
Pour point, °C	-39

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-017-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.