



**IND SP** **YUKO I-20A**  
**Spezielle Industrieöle.**

## Beschreibung

I-20A wird als Arbeitsflüssigkeit in Hydrauliksystemen von Werkzeugmaschinen, automatischen Linien, Pressen, zur Schmierung von leicht und mittelschwer belasteten Getrieben, Wälz- und Gleitführungen von Maschinen eingesetzt, bei denen keine Spezialöle erforderlich sind.


Mehrzwecköl,  
-destillat oder eine Mischung aus Destillat und einem Rest von schwefelhaltigen und schwefelarmen Ölen mit selektiver Reinigung. Enthält keine Zusatzstoffe. Das am häufigsten verwendete Öl I-20A in Hydrauliksystemen von Industrieanlagen, für Bau-, Straßen- und andere Maschinen, die im Freien arbeiten.

\*Gemäß GOST 20799-88 von April bis September darf der Stockpunkt nicht höher als minus 10°C sein.

## Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

## Vorteile

- Hohe Oxidationsbeständigkeit;
- Gute emulgierende Eigenschaften;
- Schützt Teile vor Korrosion;
- entfernt die Wärme aus den Reibungseinheiten;

## Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 | ISO HH |

## Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	29,5
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	872
Acid index, mg KOH/g	0.03
Flash point in open crucible, °C	205
Pour point*, °C	-15

### Temperaturbereich



Produced according to GOST 20799-88. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/11/2015 replaces all the early published descriptions of the product.